

MULTIguard(マルチガード)

ブラノパック防錆紙マルチガードは、気化性防錆剤をクラフト紙に含浸させた商品で、少量の活性防錆物質を絶え間なく発散させ対象金属を一時的に錆から保護します。

保護対象金属の種類	鉄鋼、鋳鉄(密着包装)、亜鉛、銅、クロム、青銅、真鍮、アルミ、錫
使用要注意金属、非鉄金属	マグネシウム、鉛、溶接錫、タングステン、モリブデン
包装	包み込み、容器の底敷き、容器の上乗せ、金属の間の仕切り (直接包装、間接包装のどちらにも対応可能です)
空気中での防錆気層充満状況	防錆紙と金属との間隔は包装量と必要防錆効果時間により異なりますが、目安としては 30cm の空間で 15 分程度、銅及び銅合金は 15cm の空間で 24 時間で効果が現れます。 鋳鉄の場合は直接(密着)包装をしてください。 機密性を高めれば効果時間はより長くなります。 包装する前に対象金属の表面に錆の原因となる手の汗や洗剤の残留物がないか確認してください(直接素手で触らないように注意願います)。 また、金属表面は乾燥状態を保つようにしてください。
荷姿	シート状(各サイズ)、ロール状
紙のタイプ	スムーズ紙、ラミネート加工紙(PE 加工)、クレープ紙
保管場所と保管期間	涼しく、乾燥した、直射日光の当たらない場所。最長 12 ヶ月です。
廃棄処分方法	当防錆紙はリサイクル印が付いています。廃棄の場合は可燃ごみ扱いで処理してください。 ※その国、地方での廃棄処分ルールに従ってください。
品質保証	ブラノパック防錆紙マルチガードは TRGS-615(ドイツの安全規則)に基づいて開発された商品で、常時そ

	の独立研究機関でチェックされています。
取扱い上の安全に関する注意事項	ブラノパック防錆紙は当地危険物法令には抵触していません。扱いは換気の良い場所で作業してください。作業後は手や顔を水洗いしてください。